

Gama Doméstica

Multisplit Inverter Série 2-8

Unidades interiores

Novas unidades de parede com estética mais compacta e elegante (modelos MI-LU, MI-LMC, Ui-MI)

Com filtros antibacterianos e desodorizantes, melhor desempenho energético: todas as combinações 2x1 são classe A e mínimo nível sonoro.

Máxima discrição e elegância com as novas unidades de chão

Múltiplas possibilidades de instalação e dupla impulsão do ar, com filtros antibacterianos e desodorizantes.

Poderoso jato de ar com os equipamentos de chão/teto

Unidades ideais para lojas ou escritórios. Possibilidade de introduzir ar puro a partir do exterior.

Altura mínima com as unidades de cassete

Só é necessário um teto falso com 26,2 cm de altura para a sua instalação. Ideais para escritórios, salões ou lojas.

Versatilidade de instalação com as unidades de condutas

Podem ser instalados indistintamente no teto ou no solo. Comando remoto com sensor de temperatura para realizar uma leitura mais precisa da temperatura.

UNIDADES DE PAREDE



Modelos			ASY 20 MI-LU	ASY 25 MI-LU	ASY 35 MI-LU	ASY 40 MI-LU
Código			3NGF8206	3NGF8207	3NGF8208	3NGF8209
Potência frigorífica		kcal/h	1720	2150	3010	3440
		W	2000	2500	3500	4000
Potência calorífica		kcal/h	2580	2752	3440	4300
		W	3000	3200	4000	5000
Pressão sonora	A / M / B / S	dB (A)	35 / 30 / 28 / 21	36 / 32 / 28 / 21	37 / 34 / 31 / 21	41 / 36 / 34 / 27
Dimensões	Larg. / Prof. / Altura	mm	870 / 185 / 282	870 / 185 / 282	870 / 185 / 282	870 / 185 / 282
Peso líquido		kg	9,5	9,5	9,5	9,5
Diâmetro da tubagem	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



Modelos			ASY 20 MI-LMC	ASY 25 MI-LMC	ASY 35 MI-LMC	ASY 40 MI-LMC
Código			3NGF8290	3NGF8291	3NGF8292	3NGF8293
Potência frigorífica		kcal/h	1720	2150	3010	3440
		W	2000	2500	3500	4000
Potência calorífica		kcal/h	2580	2752	3440	4300
		W	3000	3200	4000	5000
Pressão sonora	A / M / B / S	dB (A)	36 / 32 / 29 / 21	36 / 32 / 29 / 21	40 / 36 / 30 / 21	42 / 38 / 33 / 25
Dimensões	Larg. / Prof. / Altura	mm	840 / 203 / 268	840 / 203 / 268	840 / 203 / 268	840 / 203 / 268
Peso líquido		kg	8,5	8,5	8,5	8,5
Diâmetro da tubagem	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2



Modelos			ASY 50 UI-MI	ASY 71 UI-MI
Código			3NGF8260	3NGF8265
Potência frigorífica		kcal/h	4300	6020
		W	5000	7000
Potência calorífica		kcal/h	5418	6880
		W	6300	8000
Pressão sonora	A / M / B / S	dB (A)	43 / 37 / 33 / 26	49 / 42 / 37 / 33
Dimensões	Larg. / Prof. / Altura	mm	998 / 238 / 238	998 / 238 / 238
Peso líquido		kg	14	14
Diâmetro da tubagem	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 1/2	1/4 - 5/8

MULTISPLIT INVERTER SÉRIE 2-8

UNIDADES DE CHÃO



Modelos			AGY 25 UI-MI	AGY 35 UI-MI	AGY 40 UI-MI
Código			3NGF8262	3NGF8263	3NGF8264
Potência frigorífica		kcal/h	2150	3010	3440
		W	2500	3500	4000
Potência calorífica		kcal/h	2752	3440	4300
		W	3200	4000	5000
Pressão sonora	A / M / B / S	dB (A)	39 / 34 / 28 / 22	42 / 36 / 30 / 22	44 / 38 / 31 / 22
Dimensões	Ancho / Fondo / Alto	mm	740 / 200 / 600	740 / 200 / 600	740 / 200 / 600
Peso neto		kg	14	14	14
Diâmetro da tubagem	Líquido - Gás	Pul	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2

UNIDADES DE CHÃO/TETO



Modelos			ABY 40 UI-MI	ABY 50 UI-MI
Código			3NGF8270	3NGF8271
Potência frigorífica		kcal/h	3440	4300
		W	4000	5000
Potência calorífica		kcal/h	4300	5418
		W	5000	6300
Pressão sonora	A / M / B / S	dB (A)	36 / 34 / 33 / 29	41 / 38 / 34 / 32
Dimensões	Larg. / Prof. / Altura	mm	990 / 199 / 655	990 / 199 / 655
Peso líquido		kg	27	27
Diâmetro da tubagem	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

UNIDADES DE CASSETTE



Modelos			AUY 25 UI-MI	AUY 35 UI-MI	AUY 40 UI-MI	AUY 50 UI-MI
Código			3NGF8266K	3NGF8267K	3NGF8268K	3NGF8269K
Potência frigorífica		kcal/h	2150	3010	3440	4300
		W	2500	3500	4000	5000
Potência calorífica		kcal/h	2752	3440	4300	5418
		W	3200	4000	5000	6300
Pressão sonora	A / M / B / S	dB (A)	33 / 31 / 29 / 27	37 / 33 / 31 / 28	40 / 35 / 32 / 29	42 / 37 / 33 / 29
Dimensões	Larg. / Prof. / Altura	mm	570 / 570 / 245	570 / 570 / 245	570 / 570 / 245	570 / 570 / 245
Peso líquido		kg	15	15	15	15
Diâmetro da tubagem	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

UNIDADES DE CONDUTA



Modelos			ACY 25 UI-MI	ACY 35 UI-MI	ACY 40 UI-MI	ACY 50 UI-MI
Código			3NGF8273	3NGF8274	3NGF8275	3NGF8276
Potência frigorífica		kcal/h	2150	3010	3440	4300
		W	2500	3500	4000	5000
Potência calorífica		kcal/h	2752	3440	4300	5418
		W	3200	4000	5000	6300
Pressão sonora	A / M / B / S	dB (A)	28 / 27 / 26 / 25	29 / 28 / 27 / 26	32 / 30 / 28 / 26	32 / 31 / 30 / 29
Dimensões	Larg. / Prof. / Altura	mm	700 / 620 / 198	700 / 620 / 198	700 / 620 / 198	900 / 620 / 198
Peso líquido		kg	19	19	19	23
Diâmetro da tubagem	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2

UNIDADES DE CONDUTA MINI



Modelos			ACY20UI-MIN	ACY25UI-MIN	ACY35UI-MIN	ACY40UI-MIN	ACY50UI-MIN
Código			3NGF3150	3NGF3151	3NGF3152	3NGF3153	3NGF3154
Pot. frigoríf.		kcal/h	1720	2150	3010	3440	4300
		W	2000	2500	3500	4000	5000
Pot. caloríf.		kcal/h	2580	2752	3440	4300	5418
		W	3000	3200	4000	5000	6300
Pressão sonora	A / M / B / S	dB (A)	29/26/24/23	29/26/24/23	31/27/25/23	35/30/27/23	33/29/26/23
Dimensões	Larg. / Prof. / Altura	mm	700/450/198	700/450/198	700/450/198	700/450/198	900/450/198
Peso líquido		kg	15,5	15,5	15,5	15,5	18,5
Diâmetro da tubagem	Líquido - Gás	Pol	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2